



Barredora con cucharón de recogida

SP / SW / SWH



Especificaciones técnicas



Barredora con cepillos de polipropileno adaptados para limpieza y recogida de materiales en obras de construcción en general y para el rascado de barro con su cuchilla. Cucharón de recogida equipado con cuchilla de acero **antidesgaste reversible unida con perno** (ensamblada para el mod. SP 110).






Protección frontal y lateral del cepillo giratorio completado con bandas de goma.

4 ruedas de acero bajo el cucharón que evitan el desgaste del fondo del cucharón (mod. **SWH**).

Kit de irrigación a caída y a presión con depósito de agua de 100 l de capacidad (opcional, no previsto para el mod. SP 110).

Transmisión con motor hidráulico directo sobre el eje del cepillo (con piñones y cadena para el mod. SP 110).

Barredora con cucharón de recogida

MODELO		SP 110	SW 125 SWH 125	SW 140 SWH 140	SW 155 SWH 155	SW 168 SWH 168	SW 180 SWH 180	SW 210 SWH 210	
Especificaciones Técnicas	um								
Ancho de trabajo	mm	1100	1250	1400	1550	1680	1800	2100	
Ancho total	mm	1210	1360	1510	1660	1790	1910	2210	
Caudal aceite mín-máx	lt/min	20-30	25-35	30-40		35-50		50-90	
Presión aceite mín-máx	bar	140-175	160-240					180-240	
Peso equipamiento estándar mod. SP/SW	kg	215	285	350	362	380	400	485	
Peso equipamiento estándar mod. SWH	kg	–	355	385	397	415	435	525	
Material del cepillo		secciones sustituibles de polipropileno							
Anillo	Ø mm	400 x n. 30	550 x n. 28	550 x n. 31	550 x n. 34	550 x n. 37	550 x n. 39	550 x n. 46	
Velocidad óptima cepillo	giros/min	120							
Capacidad de recogida del cucharón	lt	195	380	430	480	520	560	640	
	ton	1,1-1,4	1,4-1,8	1,7-2,5	2,2-2,8	2,5-3,6	2,9-4,2	3,5-4,8	
	ton	–	1,5-2,5	2,2-3,0	2,8-3,8	3,4-4,8	4,0-5,2	4,6-5,5	
	ton	–	–	2,8-3,5	3,1-3,8	3,5-4,2	4,0-5,0	4,5-5,2	
	ton	–	–	–	–	–	4,0-5,0	4,5-6,0	
	Dimensiones del equipo sin accesorios	A cm	121	136	151	166	179	191	221
		B cm	47	60	60	60	60	60	60
		C cm	106	140	140	140	140	140	140

Mod. SP 110 motor hidráulico con transmisión por cadena.

Mod. SW/SWH motor hidráulico directo sobre el eje del cepillo. Elimina el desgaste de las piezas de transmisión. Cucharón de recogida con cuchilla de acero antidesgaste, unida con pernos reversible.

Mod. SWH elimina el desgaste del fondo del cucharón con robustas ruedas de acero para el deslizamiento del cucharón.



IMPLEMENTOS PARA MAQUINARIA



Via E. Mattei, 4 - 48012 Bagnacavallo RA - Italy
tel + 39 0545 62712 fax +39 0545 62140
info@gfgordini.com - www.gfgordini.com

LA MEJOR ELECCIÓN DESDE 1985.

