



## Especificaciones técnicas



**Cazo hormigonera con cuchilla de HARDOX** y fondo de **STRENX**.

**Carga el material** directamente con el cucharón usándolo como pala.

**Descarga el material** a través de la **boquilla de apertura hidráulica** en el **centro** de la cubeta o volcando el cucharón.







**Rejilla** de protección.

Apertura frontal con cremallera para la limpieza. Palas de la hélice atornilladas e intercambiables. Mezcla óptima del material.

**Válvula de seguridad** que bloquea hidráulicamente la mezcla cuando la rejilla de protección está abierta (opcional).

**Placa de enganche atornillada y intercambiable.**

# Cazo hormigonera

MODELO		BC 250	BC 300	BC 350	BC 500	BC 700	BC 900	
<b>Especificaciones Técnicas</b>	um							
Ancho de boca	mm	1250	1450	1650	1650	1750	2000	
Ancho total	mm	1340	1590	1790		1890	2140	
Caudal aceite mín-máx	lt/min	25-40	30-50	35-60	60-80	80-120	120-180	
Presión aceite mín-máx	bar	170-200		180-200	200-240	200-280		
Capacidad máxima	lt	250	300	350	500	750	1000	
Peso equipamiento estándar	kg	350	380	420	500	730	850	
Peso total para capacidad máxima	kg	950	1100	1260	1700	2530	3250	
Transmisión		cadena hidráulica						
Abertura		hidráulica						
	ton	3,0-4,5	3,5-5,3	4,0-5,8	4,5-6,0	–	–	
	ton	3,0-4,0	3,5-4,5	4,0-5,5	5,0-7,0	6,5-9,0	8,5-12,0	
	ton	3,0-4,5	3,8-5,0	4,5-6,0	6,0-8,0	7,0-10,0	9,0-12,0	
	ton	5,0-7,0	6,0-8,0	7,0-9,0	7,5-10,0	8,0-11,0	10,0-15,0	
	ton	8,0-10,0	9,0-12,0	11,0-15,0	14,0-19,5	18,0-24,0	22,5-28,5	
	Dimensiones del equipo sin accesorios	A cm	134	159	179	179	189	214
		B cm	68	68	68	75	96	98
		C cm	81	81	81	90	103	106

## Nota técnica para aplicación en cargadora compacta

La carga máxima operativa permitida por la máquina operadora (carga máxima neta del cucharón estándar suministrado por el fabricante) debe ser mayor que la masa máxima del cucharón mezclador en condiciones de carga máxima técnicamente posible (véase "Peso total a capacidad máxima").



IMPLEMENTOS PARA MAQUINARIA



Via E. Mattei, 4 - 48012 Bagnacavallo RA - Italy  
tel +39 0545 62712 fax +39 0545 62140  
info@gfgordini.com - www.gfgordini.com

LA MEJOR ELECCIÓN DESDE 1985.

